

## IGIS AG

## Džiļi penetrējoša grunts

- Uz ūdens bāzes
- Dziļa iespiešanās
- Nostiprina virsmu
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

## LIETOŠANA

Džiļi penetrējoša akrila grunts uz ūdens bāzes iekšdarbiem un āra darbiem.

Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špaktelmasas uzklāšanas vai tapešu līmēšanas.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, stingrai un tīrai, bez sāļiem, taukvielām, eļļas, vaska, eļļas krāsas, pelējuma, sūnām un jebkādiem citiem piesārņojumiem. Netīras ēku fasādes jānomazgā ar augstspiediena ūdens strūklu.

## GRUNTĒŠANA

Vienmērīgi uzklājiet grunti, neatstājot nenoklātas vietas un nepieļaujot notecējumus.

**Darba instrumenti:** ota, rullis, izsmidzinātājs

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %. Gruntēšanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes gruntēšanas plēve.

**Pārklāšanas apjoms:** 5–20 m<sup>2</sup>/l

**Žūšanas laiks (23 °C, 65 % RH):** pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

## ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



## TEHNISKIE DATI

|                                                     |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nolūks:</b>                                      | iekšdarbiem un āra darbiem                                                                                                                       |
| <b>Saistviela:</b>                                  | akrila dispersija                                                                                                                                |
| <b>Šķīdinātājs:</b>                                 | ūdens                                                                                                                                            |
| <b>Krāsa:</b>                                       | balta, bālgans                                                                                                                                   |
| <b>Blīvums:</b>                                     | ~1,000 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                         |
| <b>pH:</b>                                          | 7,0–8,5                                                                                                                                          |
| <b>Gaistošo organisko savienojumu (GOS):</b>        | <1 g/l EN ISO 11890-2                                                                                                                            |
| <b>Formaldehīda koncentrācija tarā:</b>             | VdL-RL 03: 0 ppm vai (0x10 <sup>-4</sup> ) %                                                                                                     |
| <b>Negaistošs vielas saturs:</b>                    | 5,5–7,0 % EN ISO 3251                                                                                                                            |
| <b>Noturība pret stāvošu ūdeni (40±2 °C, 24 h):</b> | pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;                                                                              |
| <b>Glabāšanas ilgums:</b>                           | hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma                                                   |
| <b>Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:</b>  | uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem. |
| <b>Iesaiņojums:</b>                                 | 1 l; 5 l; 10 l spaiņi                                                                                                                            |

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

## RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciūnas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

