

IGIS AG

Dziļi penetrējoša grunts

- Uz ūdens bāzes
- Dziļa iespiešanās
- Nostiprina virsmu
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

LIETOŠANA

Dziļi penetrējoša akrila grunts uz ūdens bāzes iekšdarbiem un āra darbiem.

Lai izlīdzinātu porainu minerālvirsmu (piemēram, betona, apmetuma, reģipša plākšņu utt.) mitruma absorbciju un stiprinātu virsmu pirms špaktelmasas uzklāšanas vai tapešu līmēšanas.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, stingrai un tīrai, bez sāļiem, taukvielām, eļļas, vaska, eļļas krāsas, pelējuma, sūnām un jebkādiem citiem piesārņojumiem. Netīras ēku fasādes jānomazgā ar augstspiediena ūdens strūklu.

GRUNTĒŠANA

Vienmērīgi uzklājiet grunti, neatstājot nenoklātas vietas un nepieļaujot notecējumus.

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklāšanas apjoms: 5–20 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	iekšdarbiem un āra darbiem
Saistviela:	akrila dispersija
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, bālgans
Blīvums:	~1,000 g/cm ³
pH:	7,0–8,5
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā:	VdL-RL 03; 0 ppm vai (0x10 ⁻⁴) %
Negaistošs vielas saturs:	5,5–7,0 % EN ISO 3251
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h):	pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	1 l; 5 l; 10 l spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciūnas "IGIS"pašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

