

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА

IGIS AG

Грунтовка глубокого проникновения

- На водной основе
- Глубоко проникает
- Усиливает поверхность
- Паропроницаемая
- Безвредная для окружающей среды и здоровья

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Водная акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.

Для выравнивания водопоглощения пористых минеральных поверхностей (например, бетона, штукатурки, гипсокартонных плит и т. д.) и для укрепления поверхности перед нанесением шпатлевки и поклейкой обоев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и чистой, без солей, жира, масла, воска, масляной краски, плесени, мха и любых других загрязнений. Загрязненные фасады зданий следует мыть струей воды под высоким давлением.

ГРУНТОВКА

Грунтовку наносите равномерно, не оставляя необработанных участков, избегайте стекания.

Рабочий инструмент: щётка, валик, распылитель

Очистка инструмента: водой

Условия применения: от + 10 °C до + 25 °C и 35–80 % относительной влажности воздуха

Норма расхода: 5-20 м²/1 л, точный расход определяется при покраски тестовой площади.

Время высыхания (23 °C, 65 % RH): время полного высыхания: 24 часа. Время высыхания зависит от поверхности, толщины слоя, температуры и влажности воздуха и т. д.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

И. Кришюнас Фирма «ИГИС», ул. Тинклу 33-1, LT-35115 Паневежис, Литва
+370 684 72323
www.igis.lt



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:	для внутренних и наружных работ
Связующий:	акриловая дисперсия
Растворитель:	вода
Цвет:	белая, белесый
Плотность:	~1,000 г/см ³
pH:	7,0-8,5
Летучие органические соединения ЛОС:	<1 г/л EN ISO 11890-2
Концентрация формальдегида в таре:	VdL-RL 03: 0 ppm или (0x10 ⁻⁴) %
Содержание нелетучих веществ:	5,5-7,0 % EN ISO 3251
Устойчивость к воде в статических условиях (23±2 °C, 24h):	степень дефектности 0 (S0) после 24 часов EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1
Срок годности в заводской упаковке:	24 месяца со дня изготовления
Условия хранения и транспортировки:	хранить в плотно закрытом, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 °C до +30 °C, беречь от повреждений, холода и прямых солнечных лучей.
Упаковка:	1 л, 5 л, 10 л канистры

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, сухую упаковку от продукта следует переработать или удалить отходы в соответствии с национальным законодательством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и подтверждена с даты, указанной в листе технических данных продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием продукта не в соответствии с инструкциями или в ненадлежащих целях.