

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА

IGIS TEX

Грунтовка перед декоративной штукатуркой, структурной краской и жидкими обоями

- Улучшает адгезию
- Выравнивает абсорбцию
- Легко наносится
- Обеспечивает равномерную сушку
- Образует паропроницаемый слой
- Безвредная для окружающей среды и здоровья

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая сополимерная грунтовка для внутренних работ.

Для выравнивает поглощение поверхности и оттенок, для улучшения адгезии декоративной штукатурки, структурной краски, жидких обоев с бетонными и штукатурными поверхностями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, выдерживающей нагрузки, стабильной и чистой. Свежий бетонный слой можно грунтовать не ранее, чем через 14 дней, и он должен быть полностью твердым.

ГРУНТОВКА

Перед использованием и во время использования грунтовку тщательно перемешивайте. Грунтовку наносите в один слой.

Рабочий инструмент: валик, щётка, распылитель

Очистка инструмента: водой

Условия применения: от + 10 °C до + 25 °C и 35-80 % относительной влажности

Норма расхода: 4-5 м²/л

Время высыхания (23 °C, 65 % RH): 2-2,5 часа. Время полного высыхания: 24 часа. Время высыхания зависит от поверхности, температуры и влажности воздуха и т. д.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

И. Крищюнас Фирма «ИГИС», ул. Тинклу 33-1, LT-35115 Паневежис, Литва
+370 684 72323
www.igis.lt



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:	для внутренних работ
Связующий:	акриловый сополимер
Растворитель:	вода
Цвет:	белая или тонированная по цветным картам
Плотность:	1,62-1,65 г/см ³
pH:	8,0-9,0
Летучие органические соединения (ЛОС):	<2 г/л EN ISO 11890-2
Концентрация формальдегида в таре:	VdL-RL 03: 6 ppm или (6x10 ⁻⁴)%
Максимальный размер зерна:	крупный (до 1500 мкм) EN 13300+AC
Содержание нелетучих веществ по объему:	~50,0 %
Срок годности в заводской упаковке:	24 месяца со дня изготовления
Условия хранения и транспортировки:	хранить в плотно закрытом, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 °C до +30 °C, беречь от повреждений, холода и прямых солнечных лучей.
Упаковка:	ведра 1 л, 3 л, 10 л

ПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, сухую упаковку от продукта следует переработать или удалить отходы в соответствии с национальным законодательством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и подтверждена с даты, указанной в листе технических данных продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием продукта не в соответствии с инструкциями или в ненадлежащих целях.