

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

00032/309 Medienos dažai

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vietą:**

Vandeniniai pusiau blizgantys IGIS Medienos dažai. Tinklų g. 33-1, Panevėžys

**3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**

Įmonės standartas **IST 147203777-34:2017**

**4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

Vandeniui skiedžiami pusiau blizgantys gryno akrilo dažai medinių paviršių apsaugai lauke. Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, medinėms konstrukcijoms, pertvaroms, tvoroms ir kt. Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui.

**5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**

Gamintojas: I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, Panevėžys

**6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:**

Netaikoma

**7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 Reglamento V skyriuje:**

Sistema 2+

**8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**

NB 1397 VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras". Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9397.

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Paviršiaus išdžiūvimo trukmė, (20±2) °C temp., min.	≤ 60	LST EN ISO 9117-3
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, μm	< 5 μm (1 klasė)	LST EN ISO 11998-3 LST EN 13300+AC
Atsparumas statiniam vandens poveikiui, h (24 h)	Jokių aptinkamųjų defektų po 24 h	LST EN ISO 2812-2 LST EN ISO 4628-1
Atsparumas atmosferos poveikiui. Sukibimo su pagrindu stipris (terminis suderinamumas) po 20 šaldymo-šildymo ciklų.	Dažų plėvelės pakitimų po 20 ciklų nėra. > 1,0 MPa	LST EN 13687-3 LST EN 1542

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

**Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

**Pasirašyta:**

Gamintojo vardu: Komercijos direktorius Artūras Aputis

Išdavimo vieta: I. Kriščiūno firma "IGIS", Tinklų g. 33-1, Panevėžys

Išdavimo data: 2017-06-28

