

IGIS DTV

Dekoratyvinis tinkas

- Lengvai užnešamas
- Tvirtai sukimbantis su pagrindu
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Dekoratyvinis struktūrinis akrilinis tinkas vidaus darbams su natūralaus marmuro grūdėliais.

Mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, tinkas, plytų mūras, gipso kartono plokštės ir kitų, dekoratyvinei apdailai pastatų viduje.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, švarus, išlaikyti apkrovą. Paviršių nugruntuokite gruntu IGIS TEX.

TINKAVIMAS

Prieš naudojimą ir naudojimo metu tinką išmaišykite. Tinko masę denkite storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui ir išlyginkite. Kai tinko masė nelimpa prie įrankio, lengvai trinkite paviršių poliuretano lentele arba plastikine trintuve, jam suteikdami norimą faktūrą. Tinkui kietėjant, venkite skersvėjų.

Darbo įrankiai: trintuvė, glaistykklė, beoris purkštuvas

Įrankių valymas: vandeniui

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: 1,5-2 kg/m²

Džiūvimo trukmė (20°C, 65% RH): 24 valandos. Tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2-3 dienas.

UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Riškis:	akrilo kopolimero dispersija
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuota
Tankis (20°C):	(1,83 - 1,98) kg/dm ³
pH (20°C):	8,3 - 9,3
Lakųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):	< 8 g/l LST EN ISO 11890-2
Sausų medžiagų kiekis pagal tūrį:	(61,5-71,0) % priklausomai nuo tinko tipo
Adhezija. Sukibimo stipris atplėšiant (po 28 parų, pagrindas - betonai):	≥ 0,3 MPa LST EN 1542
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Pakuotės ir barkodai:	„samanėlė“: IGIS DTVS 1 mm 17 kg kibiras, 4771341011746 IGIS DTVS 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008418 IGIS DTVS 1 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341011753 IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341012149 „lietutis“: IGIS DTV 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008807 IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341009767

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

