

IGIS L

Visišcai matiniai lubų dažai

- Vandens pagrindo
- Tvirtai sukimba su paviršiumi
- Laidūs vandens garams
- Saugūs aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vidaus patalpų lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. Pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Pelėsiams ir grybeliams paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Sausą blizgų ar glaistytą paviršių nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris dažų purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniu

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10°C aplinkos temperatūra bei (35-80) % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: 6-7 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Džiūvimo trukmė (23°C, 50% RH): dulks nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Rišiklis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuota
Tankis (20°C):	~ 1,45 g/cm ³
pH (20°C):	8,0 - 9,0
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):	< 30 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 7 ppm arba (7x10 ⁻⁴) %
Sausa likutis pagal tūrį:	~ 46,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį:	smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300
Blizgumo laipsnis, 85°:	< 5 (dulsvai matiniai) LST EN 13300
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Pakuotės ir barkodai:	1 l kibiras, 4771341007633 3 l kibiras, 4771341007626 5 l kibiras, 4771341007619 10 l kibiras, 4771341007602

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

