

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

00031/3021 Krāsa iekšdarbiem

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**

Pusmatēta krāsa sienām IGIS 20. Tinklų g. 33-1, Paņeveža

**3. Tehniskā specifikācija, kas attiecas uz būvizstrādājumu:**

Uzņēmuma standarts **IST 147203777-29:2017**

**4. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Pusmatēta akrila krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes. Iekšdarbos sienām un griestiem uz minerālām virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.). Izcili piemērota sienām un griestiem intensīvi ekspluatētās dzīvojamās un publiskās telpās, kur nepieciešama bieža tīrīšana – koridoriem, kāpņutelpām, virtuvēm, skolām, medicīnas iestāžu, pārtikas rūpniecības objektu telpām utt.

**5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:**

Ražotājs: I. Kriščiūno uzņēmums „IGIS”, Tinklų g. 33-1, Paņeveža

**6. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese nosauktajiem uzdevumiem:**

Neattiecas

**7. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts STR 1.01.04:2015 normatīva V sadaļā:**

Sistēma 2+

**8. Ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir:**

Ražošanas kontroles sertifikāts Nr. SPSC-9397, ko izsniedzis NB 1397 VĮ “Statybos produkcijos sertifikavimo centras”.

**9. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
Žūšanas laiks (20±2) °C, min	≤ 60	EN ISO 9117-3
Šķidra ūdens caurlaidība W <sub>24</sub> , kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0.5</sup>	Klase W2 (vidēja)	EN 1062-3 EN 1062-1
Ūdens garaiņu caurlaidība V, g/m <sup>2</sup> *d	Klase V2 (vidēja)	EN ISO 7783 EN 1062-1
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā (200 ciklu), µm:	< 5 (1 klase)	EN ISO 11998-3 EN 13300+AC
Kontrastainums:	1. klases segtspēja, ja krāsas patēriņš ir 6 m <sup>2</sup> /l	EN ISO 6504-3 A method
Noturība pret šķidrums:		EN ISO 2812-1 (A method)
5 % sodas šķīdums 1 % dodecildimetilamonija hlorīds 1 % hloramīns B 2 % tīrs hlora Izopropilspirts	0 (S0) pēc 24 stundām nav izmaiņu	EN ISO 4628-1 EN ISO 4628-2

**10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs.

**Parakstījis:**

Ražotāja vārdā: Artūras Aputis Komercedirektors

Izsniegšanas vieta: I. Kriščiūno uzņēmums "IGIS", Tinklų g. 33-1, Paņveža

Izdošanas datums: 2021-01-19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Artūras Aputis', written in a cursive style.