

# IGIS L

## Dziļi matēta krāsa griestiem

- Viegla uzklāšana
- Laba izlīdzināšanās
- Laba adhēzija pie virsmas
- Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

### LIETOŠANA

Dziļi matēta akrila kopolimēra griestu krāsa iekšdarbiem uz ūdens bāzes.

Minerālā virsmām (apmetums, ģipškartona plāksnes, špaktelētas virsmas, tapetes, mūra sienas, betons utt.).

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt stabilai, sausai un tīrai. Nomazgājiet veco krāsu, izmantojot ziepjūdeni vai 3% sodas šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Noslīpējiet ar smilšpapīru spīdīgo vai špaktelēto sauso virsmu un notīriet putekļus.

### PIELIETOJUMS

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai vai izsmidzināšanas pistoli.

**Darba instrumenti:** ota, rullis, izsmidzinātājs

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

**Pārklāšanas apjoms:** 6–7 m<sup>2</sup>/l, uzklāta 2 kārtas

**Žūšanas laiks (23°C, 50% RH):** putekļi neļip pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2–4 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

### UTILIZĀCIJA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



### TEHNISKIE DATI

<b>Nolūks:</b>	iekšdarbiem
<b>Saistviela:</b>	akrila kopolimērs
<b>Šķīdinātājs:</b>	ūdens
<b>Krāsa:</b>	balta vai krāsains
<b>Blīvums (20°C):</b>	~1,45 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH (20°C):</b>	8,0 - 9,0
<b>GOS (VOC):</b>	< 30 g/l EN ISO 11890-2
<b>Formaldehīda koncentrācija tarā:</b>	VdL-RL 03: 7 ppm vai (7x10 <sup>-4</sup> ) %
<b>Negaistošo vielu tilpuma daļa:</b>	~46,0 %
<b>Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma:</b>	smalks (līdz 100 μm) EN 13300
<b>Spīduma pakāpe, 85°:</b>	< 5 (pilnīgi matēta) EN 13300
<b>Glabāšanas ilgums:</b>	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
<b>Iesaiņojums:</b>	1 l; 3 l; 5 l; 10 l spaiņi

### PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

### RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģipašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

