

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

00032/309 TAKTIKA WOOD

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**

Pusspīdīga krāsa uz ūdens bāzes koka virsmu apdarei āra darbos TAKTIKA WOOD. Iekļauts ražošanas gads un diena.

**3. Tehniskā specifikācija, kas attiecas uz būvizstrādājumu:**

Uzņēmuma standarts **IST 147203777-34:2022**

**4. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Akrila krāsa jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām – fasādēm, koka konstrukcijām, nodalījumiem, žogiem utt. Ideāli piemērota zāģēta un ēvelēta koka krāsošanai.

**5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:**

Ražotājs: I. Kriščiūno uzņēmums „IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Paņevezha

**6. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts STR 1.01.04:2015 normatīva V sadaļā:**

Sistēma 2+

**7. Ja eksploataācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir:**

Ražošanas kontroles sertifikāts Nr. SPSC-9397, ko izsniedzis NB 1397 “Statybos produkcijos sertifikavimo centras”.

**8. Deklarētā(-ās) eksploataācijas īpašība(-as):**

| Būtieskie raksturlielumi                                                                                                         | Eksploataācijas īpašības                             | Tehniskā specifikācija         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Žūšanas laiks (20±2) °C, min                                                                                                     | ≤60                                                  | EN ISO 9117-3                  |
| Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā (200 ciklu), µm:                                                                            | <5 (1 klase)                                         | EN ISO 11998-3<br>EN 13300+AC  |
| Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h)                                                                                       | pēc 24 stundām defektu līmenis 0                     | EN ISO 2812-2<br>EN ISO 4628-1 |
| Noturība pret atmosfēras ietekmi;<br>Termiskā saderība pēc 20 dzesēšanas-sildīšanas cikliem.<br>Adhēzija pēc 14 dienām (21±2)°C. | nav krāsas slāņa izmaiņu pēc 20 cikliem;<br>>1,0 MPa | EN 13687-3;<br>EN 1542         |

**9. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploataācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām eksploataācijas īpašībām.**

Par šo izdoto eksploataācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs.

**Parakstijis:**

Ražotāja vārdā: Ķīmiķe tehnoloģe dr. Kristina Vasiliauskienė

Izsniegšanas vieta: I. Kriščiūno uzņēmums “IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Paņevezha

Izdošanas datums: 2024-07-01

