

## IGIS DL S

Pahtel seintele ja lagedele



- Veepõhine
- Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
- Lihtne peale kanda ja siluda kuni 2 mm paksuseks kihiks
- Kuivab kiiresti
- Lihtne lihvida
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

## KASUTUSALA

Betooni, kipsplaadi, krohvitud ning teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesialuseliste värvide ja tapeetide pealekandmist.

Soovitatakse nii esmaseks (karedatel pindadel) kui lõplikuks kihiks.

## PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida.

## PAHTLI PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Eemaldage tolm ainult enne värvimist.

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja (35-80) % suhteline õhuniiskus

Kihi paksus: 2 mm

Katvus: 1m<sup>2</sup>/111 mm paksuse kihina

Kuivamisaeg (23 °C, 50% suhteline niiskus): kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

## KASUTAMINE

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkädeldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



## TEHNILISED ANDMED

Eesmärk:	kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine:	akrüül-kopolümeer
Täiteaine:	dolomiit, perliit
Lahusti:	vesi
Värv:	valge, valkjaskollane
Tihedus, g/cm <sup>3</sup> :	1,59-1,62
Osakeste suurus, mm:	≤0,20
pH (20°C):	8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid:	CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC:	<1 g/l EN ISO 11890-2
Kuivaine sisaldus, mahu, %:	45±1 EN ISO 3251
Reageerimine tulele:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine:	MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine:	pragusid pole (50 mm) EN 13963
Säilivusaeg:	tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
Pakend:	IGIS DL S 28 kg kotid

## LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

## TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu  
+370 684 72323  
www.igis.lt

