

Taktika J

Špaktelmasa šuvēm un stūriem



- Stingra un elastīga
- Laba adhēzija pie virsmas
- Gatavs izmantošanai
- Uz ūdens bāzes
- Draudzīgs videi un veselībai

LIETOŠANA

Piemērota šuvju lentēm un stūra profiliem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai, gruntētai ar IGIS AG. Rūpīgi nogruntējiet spraugas.

ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU SAVIENOJUMU APDARE

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Aizpildiet ģipškartona plākšņu šuvi, nekavējoties uzlieciet šuves lentu, izspiediet lieko pildvielu un izlīdziniet. Kad pildviela sakaltusi, ja vajadzīgs, aizpildiet šuvi vēlreiz. Izlīdzinošo slāni uzklājiet tikai tad, kad šuve ir pilnīgi sausa.

Darba instrumenti: lāpstīņa

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzglāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklāšanas apjoms: ~0,2–0,3 l/m. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu.

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	dolomīts, perliīts
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, dzeltenbalta
Blīvums:	1,62–1,63 g/cm ³ EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri:	<0,200 mm
pH:	8,0–9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 15824, EN 13963
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<1 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	49±1 % EN ISO 3251
Degamība:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija:	>0,3 MPa EN 13963
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	1 l, 3 l, 10 l spaini

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģimēns, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

