

## TOOTE ANDMELEHT

# Taktika LS

## Kerge pahtel seintele ja lagedele



- Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
- Lihtne peale kanda ja siluda kuni 3 mm paksuseks kihiks
- Kiiresti kuivav ega pragune
- Lihtne lihvida
- Veepõhine
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

### KASUTUSALA

Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist.

*Soovitatakse nii esmaseks (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks.*

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuhnev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida IGIS AG-ga.

### PAHTLI PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Enne värvimist lihvide täidetud pind ja eemaldage tolm.

**Töövahendid:** pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol

**Tööriistade puhastamine:** veega

**Kasutustingimused:** +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus

**Kihi paksus:** 3 mm

**Katvus:** 1 m<sup>2</sup>/11 mm paksuse kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

**Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus):** 1 mm kuivab 2–4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja niiskusest jne.

### JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäteldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



### TEHNILISED ANDMED

<b>Eesmärk:</b>	kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
<b>Sideaine:</b>	akrüül-kopolümeer
<b>Täiteaine:</b>	dolomiit, perliit
<b>Lahusti:</b>	vesi
<b>Värv:</b>	valge, valkjaskollane
<b>Tihedus:</b>	~1,40 g/cm <sup>3</sup> EN ISO 2811-1
<b>Osakeste suurus:</b>	<0,200 mm
<b>pH:</b>	8,0–9,0
<b>Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid:</b>	CE-märgis EN 15824, EN 13963
<b>VOC:</b>	<1 g/l EN ISO 11890-2
<b>Mittelenduvate ühendite sisaldus mahu järgi:</b>	45±1 % EN ISO 3251
<b>Reageerimine tulele:</b>	A2-s1,d0 EN 13501-1
<b>Nakkumine:</b>	>0,3 MPa EN 13963
<b>Pragude puudumine:</b>	pragusid pole EN 13963
<b>Säilivusaeg:</b>	tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
<b>Ladustamis- ja transporditingimused:</b>	hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.
<b>Pakend:</b>	<b>Taktika LS</b> 10 l ämbrid, 15 l kotid

### LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

### TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu  
+370 684 72323  
www.igis.lt

